

Hinweise
für die Produktion
des Modells



cam_fuji_marine

Achten Sie auf:

- **Beschnittzugabe**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen mind. 3 mm über die Stanzlinie (gestrichelt) hinausgehen.

- **Layout**

Die Umverpackung der Kamera kann frei gestaltet werden. Die Abmessungen der Layoutdatei dürfen dabei nicht verändert werden, die schwarze Linie auf der Formatbegrenzung darf nicht aus der Datei entfernt werden. Die in der Vorlage enthaltenen Texte und Grafiken können verwendet, verändert oder wahlweise entfernt werden. Die Informationen auf der Unterseite der Kamera sollten nach Möglichkeit unverändert bleiben.

- **Farben**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein (kein RGB-Farben etc.). Sonderfarben sind als Volltonfarbe anzulegen (nur bei entsprechendem Auftrag).

- **Stanzlinien**

Die gestrichelte Linie dient nur zur Orientierung während der Gestaltungsphase. Die grauen Felder (sofern in der Gestaltungsvorlage vorhanden) werden ausgestanzt und sind nicht als Gestaltungsfläche nutzbar. Diese Stanzlinien inkl. der grauen Felder müssen vor der Erstellung der eigentlichen Druckdatei aus dem Layout entfernt werden.

- **Druckdaten**

Für die Produktion Ihrer Einwegkamera werden zwei PDF-Dateien benötigt. Schreiben Sie das erste PDF inkl. der gestrichelten Stanzlinien (Distillereinstellung „Bildschirm“ ist ausreichend). Die eigentliche Druckdatei, das zweite PDF, muss in ausreichender Auflösung (Distillereinstellung: „PrintOptimized“) erzeugt werden.

- **Datenversand**

Schicken Sie beide PDF-Dateien via e-mail an einwegkameras@autoprint.de