



Hinweise
für die Produktion
der Mehrwegkamera
one-cam

Achten Sie auf:

- **Beschnittzugabe**
Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) sollten mind. 2 mm über die Stanzlinie (gestrichelt) hinausgehen.
- **Layout**
Das Label der Kamera kann frei gestaltet werden.
Die Abmessungen der Layoutdatei dürfen dabei nicht verändert werden.
- **Farben**
Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein (kein RGB-Farben etc.).
- **Stanzlinien**
Die gestrichelte Linie dient nur zur Orientierung während der Gestaltungsphase. Die grauen Felder (sofern in der Gestaltungsvorlage vorhanden) werden ausgestanzt und sind nicht als Gestaltungsfläche nutzbar. Diese Stanzlinien inkl. der grauen Felder bitte vor der Erstellung der eigentlichen Druckdatei aus dem Layout entfernt werden.
- **Druckdaten**
Für die Produktion Ihrer Einwegkamera werden zwei PDF-Dateien benötigt. Schreiben Sie das erste PDF inkl. der gestrichelten Stanzlinien (Distillereinstellung „Bildschirm“ ist ausreichend).
Die eigentliche Druckdatei, das zweite PDF, muss in ausreichender Auflösung (Distillereinstellung: „PrintOptimized“) erzeugt werden.
Die Druckdatei kann nur weiterverarbeitet werden, wenn sie die vorgeschriebenen Abmessungen von **126 x 63 mm** aufweist.
- **Datenversand**
Schicken Sie beide PDF-Dateien via e-mail an **einwegkameras@autoprint.de**
oder via ISDN-Leo an 02273. 566 89 34