

Hinweise
für die Produktion
der Modelle

m_cam_mit_blitz
m_cam_ohne_blitz
m_cam_marine

Achten Sie auf:

- **Beschnittzugabe**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen mind. 3 mm über die Stanzlinie (gestrichelt) hinausgehen.

- **Layout**

Die Umverpackung der Kamera kann frei gestaltet werden. Die Abmessungen der Layoutdatei dürfen dabei nicht verändert werden, die schwarze Linie auf der Formatbegrenzung darf nicht aus der Datei entfernt werden.

- **Farben**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein (kein RGB-Farben etc.). Sonderfarben sind als Volltonfarbe anzulegen (nur bei entsprechendem Auftrag).

- **Stanzlinien**

Die gestrichelte Linie dient nur zur Orientierung während der Gestaltungsphase. Die grauen Felder (sofern in der Gestaltungsvorlage vorhanden) werden ausgestanzt und sind nicht als Gestaltungsfläche nutzbar. Diese Stanzlinien inkl. der grauen Felder müssen vor der Erstellung der eigentlichen Druckdatei aus dem Layout entfernt werden.

- **Druckdaten**

Für die Produktion Ihrer Einwegkamera werden zwei PDF-Dateien benötigt. Schreiben Sie das erste PDF inkl. der gestrichelten Stanzlinien (Distillereinstellung „Bildschirm“ ist ausreichend).

Die eigentliche Druckdatei, das zweite PDF, muss in ausreichender Auflösung (Distillereinstellung: „PrintOptimized“) erzeugt werden.

- **Datenversand**

Schicken Sie beide PDF-Dateien via e-mail an einwegkamas@autoprint.de