

Hinweise für die Produktion



- **Beschnittzugabe**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen mind. 3 mm über die Stanzlinie (gestrichelt) hinausgehen.

- **Layout**

Die gesamte Fläche der Mappe kann frei gestaltet werden. Für den beidseitigen Druck ist die Vorlage für die Gestaltung der Innenseiten horizontal zu spiegeln oder um die vertikale Achse zu drehen. **Wichtig:** Die Abmessungen der Layoutdatei dürfen dabei nicht verändert werden.

- **Farben**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein (keine RGB-Farben etc.). Sonderfarben sind als Volltonfarbe anzulegen (nur nach Absprache bei entsprechendem Auftrag).

- **Stanzlinien**

Die gestrichelten Linien dienen nur zur Orientierung während der Gestaltungsphase. Die gestrichelten (Stanz-)Linien müssen vor der Erstellung der eigentlichen Druckdatei aus dem Layout entfernt werden.

- **Druckdaten**

Für die Produktion Ihrer Mappe werden zwei PDF-Dateien benötigt. Schreiben Sie das erste PDF inkl. der gestrichelten Stanzlinien (Distillereinstellung „Bildschirm“ ist ausreichend). Die eigentliche Druckdatei, das zweite PDF, muss in ausreichender Auflösung (Distillereinstellung: „PrintOptimized“) erzeugt werden.

- **Datenversand**

Schicken Sie die beiden PDF-Datei via e-mail an map@autoprint.de